

Stockholm		NCC Ost: Ebene 2	Raumhöhe: 3,30 m
	Beschreibung	Besonderheiten	
Bildprojektion	1 fest eingebauter Beamer	einfach Projektion möglich Panasonic PT-RZ 990, 9400 ANSI-Lumen (1920x1200) 16:10 max. Bildgröße 4,90 x 3,06 m Laserlichtquelle Übertragung von digitalen und analogen Bildsignalen zum Beamer möglich (HDMI, DVI, Displayport, SDI)	
Bildübertragung		auf Anfrage in andere Säle möglich	
Projektionsfläche	elektr. fahrbare Leinwand		
Bühne	fest eingebaut, 0,20 m hoch		
Präsentationstechnik	Flipchart PC / Notebook	muss extern eingebracht werden Anschluss am Podium oder an der Regie möglich Video-/ Audioeinspielungen von Regie möglich	
Rednerpult	Phase	Übersicht Rednerpulte auf Anfrage	
Beschallung	max. 2 Funkmikrofone möglich max. 4 Tischmikrofone auf Podium möglich keine Saalmikrofone	Hand- oder Nackenbügelmikrofon aufgrund der Saalgröße nicht notwendig	
Tonmitschnitt	als MP3-file	auf Anfrage möglich	
Audio-Übertragung		auf Anfrage in andere Säle und Foyers möglich	
Kameratechnik		durch externe ServicePartner möglich ACHTUNG: max. Bestuhlung reduziert sich	
Dolmetschertechnik	nicht fest eingebaut	mobile Kabinen auf Anfrage möglich ACHTUNG: max. Bestuhlung reduziert sich	
Bühnenbeleuchtung	1 Beleuchtungs-/Medienstange 3x ARRI 650 W	max. 100 kg Belastung pro Deckenabhangepunkt weiss, dimmbar weiss, dimmbar	
Saallicht			
technische Betreuung	keine ständige Saalbetreuung 1 Springer für 2-4 Säle 1 Techniker für Dolmetscheranlage Ausgabepersonal für Dolmetscherempfänger	auf Anfrage bzw. wenn Zuspelgeräte oder Funkmikrofone im Einsatz sind wenn kabelgebundene Mikrofone und 1 Funkmikrofon im Einsatz sind und ein Notebookanschluss auf dem Podium installiert ist	
Vernetzbarkeit der Säle		auf Anfrage möglich	
Telekommunikation		auf Anfrage möglich	
Besonderheiten	Verdunkelung möglich		