

Deze standbouwvoorschriften zijn een aanvulling op de Specifieke Voorwaarden Deelname **Horecava 2026**

Abraxys ondersteunt de beursorganisatie bij het beoordelen van alle vrije bouw standontwerpen. Het doel hierbij is een soepele opbouw en optimale beursuitstraling voor alle exposanten.

Overige, veel gestelde, vragen (zie contactgegevens leveranciers onderaan dit formulier):

- Heeft u vragen over Uniforme bouw en het bestellen van diverse producten, neem dan contact op met Exhibitor Services.
- Heeft u vragen m.b.t. logistieke dienstverlening, neem dan contact op met DB Schenker.
- Heeft u rigging gerelateerde vragen, neem dan contact op met Mansveld Expotech.

1. Inzenden standontwerp

Vanaf het voorjaar 2025 zal Abraxys, onze partner in veiligheid, de standontwerpen namens de RAI en Horecava beoordelen en goedkeuren, en daarnaast actief toezicht houden tijdens de opbouw, het evenement en de afbouw. Om de veiligheid en geschiktheid van alle stands te waarborgen, moeten de standontwerpen en gezondheids- en veiligheidsdocumenten worden ingediend bij Abraxys. De deadline voor het indienen van uw standontwerp voor alleen-ruimte voor beoordeling en goedkeuring is **1 november 2025**.

Abraxys controleert uw standontwerp op overschrijding van maximale formaten zoals opgenomen in de standbouwvoorschriften en de geldende esthetische eisen van het evenement. Het is de verantwoordelijkheid van de exposant om zorg te dragen voor een deugdelijke constructie, montage en het juiste gebruik van de materialen, zoals beschreven in het accommodatiereglement

Controleer graag eerst of het standontwerp aan alle voorwaarden voldoet voor een snelle afhandeling. Dien vervolgens het standontwerp ter goedkeuring in via [het stand plan inzendingsformulier](#). In het Exhibitor portal onder Stand Construction is alle informatie over Abraxys te vinden.

De onderstaande documentatie maken deel uit van de stand indiening. Een complete indiening stelt Abraxys in staat om de plannen tijdig te beoordelen en feedback te geven.

1. Een kopie van het plattegrond- en aanzichttekening met afmetingen en posities van wanden, kenmerken, grote tentoonstellingen en demonstratiegebieden. Voeg de hoogte van eventuele platforms of verhoogde vloeren toe. Vermeld ook de specificatie van de gebruikte constructiematerialen.
 2. Een plattegrond die de locatie (en oriëntatie) van de stand in de tentoonstellingshal toont.
 3. Een Risicobeoordelingsformulier. U kunt een eigen sjabloon gebruiken of het bijgevoegde blanco formulier gebruiken.
 4. Een Maatstaatformulier. U kunt een eigen sjabloon gebruiken of het bijgevoegde blanco formulier gebruiken.
 5. De betaling voor de inspectie van het standontwerp (SPI-kosten) is van toepassing op alle stands voor alleen-ruimte en kan online worden betaald via de beveiligde online winkel van Abraxys in euro's, de links zijn hieronder: (Let op: het BTW-bedrag wordt van het bedrag afgetrokken wanneer uw EU-BTW-nummer wordt opgenomen)
- **Early Bird-tarief voor Standplan controle:** € 230,00 / £ 185,00 per stand (geldig tm 8 december).
 - **Tarief voor Standplan controle:** € 360,00 / £ 300,00 per stand (vanaf 9 december tot de eerste opbouw dag).
 - **Toeslag voor complexe constructies:** € 490,00 / £ 400,00 per stand.

Stand plan inzendingsformulier

[Betaallink voor Abraxys €](#)

[Betaallink voor Abraxys £](#)

[Betaallink voor complexe constructies €](#)

Regels met betrekking tot complexe constructies:

Een stand wordt als complex beschouwd indien:

- De constructie hoger is dan 4 meter.
- Op maat gemaakte houten/metalen ophangconstructies worden gebruikt, bevestigd aan de ophangpunten van de locatie.

Indien een stand als complex wordt beschouwd, moet een exposant een structureel ingenieursrapport indienen, naast de volledige stand plannen. Dit rapport dient door een gecertificeerde structurele ingenieur te worden opgesteld en is voor rekening van de exposant. Zodra Abraxys dit rapport heeft ontvangen, zal een onafhankelijke structurele ingenieur een secundaire beoordeling uitvoeren en op locatie controleren of de constructie is uitgevoerd volgens het ingenieursrapport.

Abraxys coördineert deze tweede beoordeling. Voor deze diensten wordt een extra complexe structuurtoeslag in rekening gebracht, bovenop de SPI-kosten.

Lichtgewicht aluminium modulaire banners of standaard framesystemen met stof/PVC-invulling worden niet als complex beschouwd. Voorbeelden hiervan zijn banners van het type keder, be-matrix en octonorm. Indien aanpassingen worden gedaan, zoals een houten frame of individuele letters/logo's, wordt de banner als complex beschouwd en zijn extra kosten en inspecties vereist.

Indien u Uniforme bouw besteld heeft via de beursorganisatie hoeft er geen standontwerp ingediend te worden.

2. Bouwen conform standtype

Afgenomen standruimte dient ingericht te worden conform het standtype dat is afgenomen.

Eilandstands	Liggen aan vier zijden aan gangpaden; alle zijdes van de stand blijven open aan het pad.
Kopstands	Drie zijden aan gangpaden blijven open; er moet één stand-scheidende wand worden geplaatst.
Hoekstands	Twee zijden aan gangpaden blijven open; er moeten twee stand-scheidende wanden worden geplaatst.
Tussenstands	Eén zijde aan het gangpad blijft open; er moeten drie stand-scheidende wanden worden geplaatst.

Aan welke eisen een open zijde en een stand-scheidende wand moeten voldoen vindt u onder punt 4 en 5.

3. Standaard bouwhoogte

De standaard bouwhoogte is 250 cm (inclusief vlonders). Dit is ook de hoogte van de uniforme bouw.

Bouwen tot 350 cm is ook toegestaan. Wel moet de stand-scheidende wand **boven de 250 cm** netjes en strak worden **afgewerkt** aan de achterzijde.

Bouwhoogte boven 350 cm is alleen mogelijk als het voldoet aan voorwaarden 4, 5 en 6.

Let op! Bij stands met een vloeroppervlakte van > 120 m², is bij hoge uitzondering, een afwijking van de standbouwhoogte mogelijk. Echter alléén in overleg met het beursteam én met schriftelijke toestemming.

4. Wanden aan de open zijdes van de stand

Punt 4 is van toepassing op exposanten die een of meerdere open zijdes gedeeltelijk dicht willen bouwen met wanden.

Wanden:	Wanden en alle andere standbouw delen die dicht zijn of het doorzicht deels belemmeren worden beoordeeld onder de noemer wanden.
Open zijdes:	Alleen materialen zo transparant als helder glas komen in aanmerking om als open beoordeeld te worden. Bij twijfel kan Abraxys een besluit nemen op basis van een foto van het materiaal.

4a Wanden binnen 200 cm vanaf een gangpad:

- Lager dan 130 cm mogen de gehele stand zijde breed zijn.
- Met een hoogte van 130 tot 350 cm mogen maximaal 1/3 van de stand zijde breed zijn.
- Hoger dan 350 cm zijn niet toegestaan binnen 200 cm vanaf een gangpad.

4b Kolommen binnen 200 cm vanaf een gangpad:

- Mogen tot 600 cm hoog zijn.
- Een kolom is maximaal 50 cm breed x 50 cm diep. Kolommen worden minimaal 200 cm uit elkaar geplaatst.

Let op! Bij stands met een vloeroppervlakte van > 120 m², is bij hoge uitzondering, een afwijking van de standbouwhoogte mogelijk. Echter alléén in overleg met het beursteam én met schriftelijke toestemming.

Let op! Bij stands met een vloeroppervlakte van > 120 m², is bij hoge uitzondering, een afwijking van de standbouwhoogte mogelijk.

Echter alléén in overleg met het beursteam én met schriftelijke toestemming.

5. Stand-scheidende wanden

Punt 5 is van toepassing op exposanten die samen met andere exposanten op één eiland staan. Iedere exposant dient op de grens van de stand een stand-scheidende wand te plaatsen. Deze wand moet aan onderstaande regels voldoen:

5a De hoogte van stand-scheidende wanden:

- Is standaard 250 cm.
- Mag ook 250 tot 350 cm zijn, uitgaande van een strakke egaal witte of zwarte afwerking van de achterzijde.
- Boven 350 cm is niet mogelijk over de volle breedte van de stand.

5b Een wand(deel) hoger dan 350 cm op de stand-scheidende wand:

- Mag maximaal 1/3 van de zijde van de stand breed zijn. De rest van de standgrens mag tot 350 cm hoog zijn.
- Moet minimaal 200 cm vanaf de gangpaden worden geplaatst.
- Is alleen mogelijk na afstemming met Abraxys. Abraxys kan u vragen de afwerking van de stand-scheidende-wand af te stemmen met uw buurstand ten behoeve van een optimale uitstraling.

5c Afwerking van de stand-scheidende wand:

- Een stand-scheidende wand mag geen reclame-uiting bevatten gericht op een buurstand.
- Boven 250 cm hoogte moet de stand-scheidende wand strak egaal wit of zwart worden afgewerkt. Kabels en dergelijke moeten netjes zijn weggewerkt.
- Indien tijdens opbouw wordt geconstateerd dat een stand-scheidende wand niet (strak genoeg) afgewerkt is kan de beursorganisatie besluiten de wand met zwart of wit flanel te laten afspannen. Dit ten behoeve van de uitstraling van de burens en de totale beursuitstraling. De kosten zullen worden verhaald op de exposant.

Let op! Bij stands met een vloeroppervlakte van > 120 m², is bij hoge uitzondering, een afwijking van de standbouwhoogte mogelijk. Echter alléén in overleg met het beursteam én met schriftelijke toestemming.

6. Hoge wanden centraal in de stand

Punt 6 is van toepassing op exposanten die standbouw wanden tegen het RAI gebouw willen plaatsen.
Punt 6 is van toepassing op exposanten die hoge wanden/staande blikvangers willen gebruiken.

6a Wandens hoger dan 350 cm

- Moeten minimaal 200 cm uit het gangpad geplaatst worden.
- Mogen maximaal 1/3 van de stand zijde breed zijn.
- Mogen tot maximaal 600 cm hoog zijn.
- Mogen geen reclame bevatten op zijdes die gericht zijn op een buurstand, binnen 200 cm van deze buurstand.

6b Stands tegen de wanden van het RAI Amsterdam gebouw:

- Mogen een achterwand tot 600 cm hoog hebben over de volle stand breedte.
- Mogen vanaf 200 cm vanaf het voorgangpad tot 600 cm hoog bouwen.

Let op! Bij stands met een vloeroppervlakte van > 120 m², is bij hoge uitzondering, een afwijking hierop mogelijk. Echter alléén in overleg met het beursteam én met schriftelijke toestemming.

In geen geval mogen de vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen worden afgedekt.

7. Ophangen trussen en banieren boven de stand, rigging

Punt 7. beschrijft de regels voor trussen en banieren boven de stand. Horizontale plafonds en andere hangende zaken worden beoordeeld als banieren.

7a Banieren met maximaal 100 cm hoogtemaat:

- Zijn niet beperkt in breedte als de onderkant minimaal 400 cm boven de RAI vloer hangt. Mogen geen reclame bevatten op

zijdes die gericht zijn op een buurstand, binnen 200 cm van deze buurstand.

7b Banieren met meer dan 100 cm hoogtemaat:

- Mogen maximaal 1/3 van de standzijde breed zijn.
- Moeten minimaal 200 cm uit het gangpad gehangen worden
- Mogen geen reclame bevatten op zijdes die gericht zijn op een buurstand, binnen 200 cm van deze buurstand.

Let op! Bij stands met een vloeroppervlakte van > 120 m², is bij hoge uitzondering, een afwijking hierop mogelijk. Echter alléén in overleg met het beursteam én met schriftelijke toestemming.

7c Trussen boven de stand:

- Mogen hangen op maximaal 700 cm hoog.
 - Worden binnen de standgrenzen gehangen.
- Er mag niets boven de trussen uitsteken behalve de benodigde ophangconstructies en elektravoorzieningen.

7d Ophangdraden:

- Mogen uitsluitend aangebracht worden door de firma Mansveld Expotech.
- Indien u ophangdraden wilt gebruiken dient u contact op te nemen met de afdeling Exhibitor Services.

7e Bevestiging eigen materiaal aan tuirdraden:

- Is alleen toegestaan met de hiervoor bestemde bevestigingsmiddelen.

8. Gangpaden

8a Bouwen binnen de standgrens:

- Materialen zoals vlaggen, banners, borden en statafels vallen onder het gangpadbeleid. Alle standbouwelementen, inclusief bewegende onderdelen, moeten binnen de standgrens blijven; plaatsing in het gangpad is niet toegestaan.
- Gangpaden worden niet met standbouw of banners overspannen.

8b Grote items

Het binnen brengen van grote items, zoals bijvoorbeeld een bus of een vrachtwagen, moet zo snel mogelijk gebeuren bij aanvang opbouw. Dit zodat de gangpaden nog vrij zijn van goederen. Bevat uw ontwerp grote items die niet zomaar naar binnen gebracht kunnen worden.

9. Vloeren

9a Vloerbelasting:

De toegestane belasting op de vloeren van het gebouw bedraagt afhankelijk van de locatie 500 tot 3000 kg/m². Belastingen groter dan 500 kg/m² moeten expliciet worden doorgegeven aan RAI Stand Design.

Puntbelasting is niet toegestaan. De krachten moeten altijd gespreid zijn.

9b Vloeren

Door zettingsverschillen kan het voor komen dat de vloeren van de hallen 1 tot en met 5 niet geheel vlak zijn. Houdt u rekening met deze oneffenheden. Problemen tijdens de opbouw kunt u direct melden bij de Service Desk.

9c Vlonders/ verhoogde vloer:

Het gebruik van vlonders of verhoogde vloer wordt aangeraden bij stands met waterleidingen en/of veel elektrische bedrading. Bij het gebruik van vlonders in de stand moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De maximale hoogte is 10 cm (let op, de maximale hoogte van de wanden in de stand is inclusief de vloer).
- De zijkanen moeten gesloten zijn en op nette wijze worden afgewerkt.
- De verhoogde vloerdelen dienen binnen de grenzen van de stand te worden gelegd.
- De stand moet toegankelijk zijn voor minder validen. Bijvoorbeeld door een oprit van minimaal 1x1 meter.

Deelnemers die een etagestand of een podium voor personen hoger dan 60 cm willen bouwen, moeten naast een goedkeuring van het standontwerp ook een tijdelijke bouwtoestemming aanvragen. De aanvraag moet minimaal 6 weken vóór aanvang opbouw worden ingediend.

Bij etagebouw is de deelnemer ook stand huur verschuldigd, dit is het aantal vierkante meters van de etage maal de helft van de prijs van de vierkante meters.

Toepasselijke regels:

Wanden hoger dan 300 cm:

- Moeten minstens 200 cm van het gangpad geplaatst worden.
- Moeten minstens 1 meter van een gedeelde wand met de buur geplaatst worden.
- Mogen niet breder zijn dan 1/3 van de zijde van de stand.
- Mogen niet hoger zijn dan 600 cm.
- Mogen geen reclame tonen aan de zijden die naar de aangrenzende stand gericht zijn binnen 200 cm van die stand.

Kolommen binnen 200 cm van een gangpad:

- Mogen maximaal 600 cm hoog zijn.
- Een kolom mag maximaal 50 cm breed x 50 cm diep zijn.
- Kolommen moeten minstens 200 cm uit elkaar staan.

Per verdieping gelden ook de volgende regels:

Wanden aan een gangpad:

- Lager dan 130 cm mogen net zo breed zijn als de zijde van de stand.
- Wanden tussen 130 en 300 cm hoog mogen maximaal 1/3 van de zijde van de stand beslaan.

Scheidingswanden tussen stands:

- Een wandgedeelte hoger dan 300 cm op de scheidingswand tussen stands:
 - o Mag maximaal 1/3 van de zijde van de stand beslaan.
 - o Het resterende deel van de standgrens mag tot 300 cm hoog zijn.

De benodigde informatie voor een aanvraag vindt u in de webshop. Hier vindt u ook het aanvraagformulier voor een tijdelijke bouwtoestemming van een etagestand of podium.

Voor vragen aangaande de vergunning kunt u contact opnemen met de Vergunningendesk via mail (vergunningen@rai.nl) of telefoon (020 - 549 18 70)

11. Standinrichting

11a Standinrichting:

- Alle items worden binnen de standgrens geplaatst. Abraxys kan vragen zaken te verschuiven als dit het doorzicht bevordert.
- Zichtbaar ontsierende zaken op de stands zijn niet toegestaan.
- Scherpe, uitstekende delen, moeten doeltreffend worden afgeschermd.
- Barren of drankuitgifte punten moeten minimaal 40 cm binnen de stand worden geplaatst.
- Levende dieren zijn niet toegestaan.

11b Vloerbedekking:

- De vloer van de stand moet worden afgewerkt met tapijt of tapijttegels.
- Speciale vloerbedekking (betontegels, zand, grind e.d.) is alleen toegestaan na afstemming met Abraxys. Dergelijke materialen dienen op een plastic afdekking op de vloer aangebracht te worden.
- Het schilderen van vloeren is niet toegestaan.
- De vloer wordt na afloop van de beurs schoon achtergelaten. Voor onverhoopt na de expositie op de halvloer achtergelaten plakband ontvangt de deelnemer een rekening voor het verwijderen.

11c Rook- en gasafvoer:

Gebruikt u op uw stand verwarmingstoestellen voor demonstratie-, bak-, braad-, frituur- of kookdoeleinden? Dan dient u minimaal 6 weken voor aanvang van de opbouwperiode een vergunning voor bakken en braden aan te vragen en zorg te dragen voor een juiste afzuiginstallatie. Als het om rookgas gaat dient er een afvoer naar buiten gemaakt te worden in overleg met de Technische Dienst van RAI Amsterdam. Voor de aanvraag van de vergunning gaat u naar de webwinkel.

11d Planten, bloemen en heesters als decoratie:

- Levend groen" is toegestaan op de beurs mits dagelijks bevochtigd wordt.
- Gekapt materiaal (bijv. kerstbomen) dienen allemaal geïmpregneerd te zijn.

Kunststof decoratie (planten, bloemen etc.) zijn toegestaan mits:

- Deze voldoen aan brandklasse **A1 (NEN-EN 13501-1)**;
- Het certificaat waarop staat dat het gebruikte product voldoet aan deze brandklasse op de stand aanwezig is en getoond kan worden op verzoek van RAI Amsterdam.

Van geïmpregneerde materialen dient op verzoek van RAI Amsterdam een brandveiligheid certificaat overlegd te worden. Ondanks dat er een certificaat is overlegd, houdt RAI Health & Safety zich het recht voor om een brandtest uit te voeren op het behandelde materiaal.

Het volgende is van toepassing indien niet wordt voldaan aan bovengenoemde brandklasse:

Staande kunststof decoratie:

- De totale hoogte van de decoratie is niet hoger dan 180 cm*;
- De diameter van de decoratie is niet groter dan 80 cm;
- De afstand t.o.v. de andere kunststof decoratie is minimaal 100 cm;

Hangende kunststof decoratie:

- Mag zich niet bevinden boven gangpaden en/of vluchtroutes;
- De totale lengte van de decoratie niet langer is dan 70 cm;
- De diameter van de decoratie niet groter is dan 30 cm;
- De afstand t.o.v. andere kunststof decoratie is minimaal 50 cm;
- De afstand tot het plafond is minimaal 50 cm.

* Totale hoogte = Kunststof decoratie inclusief voetstuk, pot, tafel etc.

12. Logistiek en veilig werken RAI Amsterdam

12a Laden en lossen voertuigen

- RAI Amsterdam werkt met het RAI Logistics Management System. Via dit systeem reserveert u eenvoudig een tijdslot voor het plannen van alle vrachtleveringen. Kijk op [Logistiek & Parkeren | RAI Amsterdam](#) voor meer informatie. Hier kunt u ook alle informatie vinden voor voertuigen die laden en lossen via de garages (zonder een tijdslot).

12b Exclusiviteit DB Schenker (logistiek partner RAI Amsterdam)

- Alleen medewerkers van DB Schenker mogen gemotoriseerd of elektrisch transport materieel bedienen in de hallen en op de buitenterreinen.
- Door andere partijen mag er wel gebruik gemaakt worden van manueel aangedreven materieel.

12c Veilig werken

- RAI Amsterdam heeft een beleid m.b.t. Veilig Werken tijdens de opbouw en afbraak van evenementen. Dit om aan de wetgeving te voldoen, maar ook om voor iedereen een veilige en gastvrije RAI te creëren. Kijk op [Veilig werken bij RAI Amsterdam | RAI Amsterdam](#) voor meer informatie.

13. MVO

RAI Amsterdam heeft de ambitie de event industrie duurzamer te maken. Wij moedigen daarom het bouwen van duurzame stands aan.

Overweeg de volgende keuzes:

- Elektrisch transport.
- LED verlichting.
- Duurzame houtsoorten die in Nederland groeien.
- Gerecyclede en circulaire materialen.
- Neem een uniforme stand af via RAI Amsterdam. Deze worden vele malen opnieuw gebruikt.
- Gebruik groen op de stand.

Beperk bijvoorbeeld papier verlies door:

- Waar mogelijk te kiezen voor digitale communicatie in plaats van papieren flyers.
- Niet onnodig papieren folders mee te geven die de beurs niet overleven. Gebruik bijvoorbeeld een beursapp.
- Folders die je toch gebruikt tijdloos te houden door er geen datum op te zetten, zodat restpartijen later nog elders gebruikt kunnen worden.

Beperk afval door:

- Demontabel bouwen.
- Gebruik van meubels en bouw delen die na de beurs weer een andere doel kunnen dienen.
- Weggeefartikelen te voorkomen die de beurs niet overleven.
- Lean and Mean bouwen. Bouw alleen datgene dat effectief bijdraagt aan de gewenste presentatie.

Werk mee aan effectieve afvalscheiding door:

- Het sorteren van eigen afval.
- Het goed vrijhouden van de gangpaden, zodat RAI goed kan sorteren en recyclen.
- Gebruik te maken van materialen die te recyclen of hergebruiken zijn.

14. Contactgegevens leveranciers

RAI Exhibitor Services:

Email: exhibitorservices@rai.nl

Telefoonnummer: +31 (0)20 549 1928

DB Schenker:

Email: fairs.amsterdam@dbschenker.com

Telefoonnummer: +31 (0)20 549 2790

Mansveld Expotech

Email: rigging@mansveldexpotech.nl